


ZONESPOT II: MIDBAY SICHERHEITSLEUCHTEN, ANBAUMONTAGE



Die Zonespot II Midbay ist eine Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine breite und gleichmäßige Lichtabstrahlung zur guten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-midbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Ausleuchtung offener Bereiche.

Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Zonespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS9392WMT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9392WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9392WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS9392WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y9392WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS9392WAT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS9392WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y9392WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS9392WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y9392WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT9352WMT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9353WMT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9352WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y9352WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9353WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y9353WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-midbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT9352WAT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9353WAT	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9352WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y9352WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9353WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y9353WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT9351WKT	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9356WKT	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9351WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y9351WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9356WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y9356WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT9371WT	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWT9371W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y9371W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADDRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT9341WKT	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT9341WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y9341WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/zonespot-ii-midbay-sicherheitsleuchten-anbaumontage

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

