


SOLID: ZONE MIDBAY SICHERHEITSLEUCHTEN



Solid Zone Midbay, die zur Notbeleuchtung in offenen Bereichen konzipiert wurde, ist eine Sicherheitsleuchte mit einem Gehäuse der Schutzart IP65.

Die Leuchte ist vollkommen staub- und wasserfest, sodass sie beispielsweise für Industrieanlagen, Parkhallen oder zur Verwendung im Freien geeignet ist.

Die Leuchte Solid verwendet als Leuchtkörper langlebige LEDs. Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS3692WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y3692WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS3692WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y3692WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/solid-zone-midbay-sicherheitsleuchten

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT3652WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y3652WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT3653WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y3653WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT3652WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y3652WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT3653WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y3653WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT3751WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT3651WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y3651WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT3671W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y3671W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADDRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT3641WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/solid-zone-midbay-sicherheitsleuchten

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

