


TRAIL: ZONE LOWBAY



Teknoware Trail on valaisinkiskoon helposti asennettava, tyylikäs turvavalaisin. Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta se soveltuu asennettavaksi suoraan julkisten tilojen valaisinripustuskiskoihin ja kosketinkiskoihin. Moderni ja virtaviivainen valaisin sulautuu ympäristöönsä ja kohteen arkkitehtuuriin. Trail voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kiskoa. Trailin monipuolinen tuoteperhe tarjoaa paljon vaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin ja järjestelmiin.

Trail Zone Lowbay on suunniteltu erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Turvavalaisin antaa laajan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

avoimille alueille

yksikkö- tai keskusakustojärjestelmävalaisin mallista riippuen

asennus: pinta-asennus valaisinripustuskiskoon tai kosketinkiskoon (yhteensopiva Global Trac-kosketinkiskon ja valaisinripustuskiskojen kanssa) tai suoraan kattoon

materiaali: metallirunko

väri: valkoinen (RAL 9003), muut RAL-värit tilauksesta

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSC292WM	4148513	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWSC292WMC	4148514	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/trail-zone-lowbay



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWSC292WA	4148511	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWSC292WAC	4148512	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTC252WM	4244198	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWTC253WM	4148506	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWTC252WA	4244194	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWTC253WA	4148502	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTC251WK	4244186	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTC271W	4244190	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/trail-zone-lbway



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com