


SMOOTH: LINE



Teknoware Smooth on pieni ja tyylikäs, mutta erittäin kestävä ulkokäyttöön optimoitu turvavalaisin. Smooth on yhdistelmävalaisin, jota voidaan käyttää sekä turvavalaisimena että 300 lumenin yleisvalaisimena mallista riippuen. Linjakas valaisin sulautuu saumattomasti rakennuksen arkkitehtuuriin. Smooth koostuu kahdesta osasta, valaisinosasta ja sisäyksiköstä. Yksiköiden välille tuleva viiden metrin palonkestävä asennuskaapeli sisältyy toimitukseen. Valaisin on seinäasennettava. Smoothin runko on vahvaa alumiinivalua (IK10), ja se on pölyn ja vedenkestävä (valaisinosalla IP65). Valaisimen vakioväri on harmaa (RAL 7024), muut värit tilauksesta (esim. valkoinen RAL 9003).

Smooth Line -turvavalaisin antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

poistumisreittien valaisemiseen
asennuskorkeus neljään metriin saakka
keskusakustojärjestelmävalaisin
suojaluokka: IP65 (valaisinosa), IP20 (erillinen sisäyksikkö)
asennus: pinta-asennus seinälle (vaatii lisäksi sisäyksikön asennuksen)
vakiona viiden metrin palonkestävä asennuskaapeli yksiköiden välille
materiaali: alumiinivalu (IK10)
väri: harmaa (RAL 7024), muut RAL-värit tilauksesta
OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTC851WK	4148566	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 24.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/smooth-line



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWTC841WK	4148664	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	