


LINESPOT II: LOWBAY, UPPOASENNETTAVA TURVAVALAISIN



Linespot II Lowbay on pienikokoinen ja tyylikäs turvavalaisin, joka on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm.

Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalaitukseen. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS1492WM4	4244116	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS1492WM	4280939	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y1492WM	4281550	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS1492WA4	4244114	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS1492WA	4280938	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y1492WA	4281549	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 18.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/turvavalaitus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-lowbay-uppoasennettava-turvavalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT1452WM	4280988	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y1452WM	4281546	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT1453WM	4280989	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y1453WM	4281548	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT1452WA	4280990	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y1452WA	4281545	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT1453WA	4280991	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y1453WA	4281547	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT1451WK	4281042	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y1451WK	4281544	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT1471W	4281041	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
Y1471W	4281542	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT1441WK	4226364	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y1441WK	4281543	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 18.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-lowbay-uppoasennettava-turvavalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com