


LINESPOT II: MIDBAY, PINTA-ASENNETTAVA TURVAVALAISIN



Linespot II Midbay on pinta-asennettava turvavalaisin. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee käytävät ja poistumisreitit tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Linespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS8892WMT	4148787	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
TWS8892WM	4282211	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	
Y8892WM	4282212	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	

ESCAP-TURVAVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWS8892WAT	4148786	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
TWS8892WA	4280979	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	
Y8892WA	4282210	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 24.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-midbay-pinta-asennettava-turvavalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

AKULLISET TURVAVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT8852WMT	4148802	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT8853WMT	4148804	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT8852WM	4280958	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
Y8852WM	4280971	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT8853WM	4280960	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
Y8853WM	4280973	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

AKULLISET TURVAVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Toiminta-aika (h)	Muoto
TWT8852WAT	4148801	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT8853WAT	4148803	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT8852WA	4280957	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
Y8852WA	4280970	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT8853WA	4280959	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
Y8853WA	4280972	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT8851WKT	4148800	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT8856WKT	4148806	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT8851WK	4280955	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y8851WK	4280968	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
TWT8856WK	4280956	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Y8856WK	4280969	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control	

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN TURVAVALAISIMET

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 24.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turvavalaisimet/turvavalaisintuoteperheet/linespot-ii-midbay-pinta-asennettava-turvavalaisin



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT8871WT	4148805	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT8871W	4280954	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
Y8871W	4280967	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
TURVAVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta	Muoto
TWT8841WKT	4148799	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT8841WK	4226369	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	