


OPAS 90 -OPASTEVALAISIN



Opas 90 on opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on tasaisesti valaistut opastekuviot ja pieni virrankulutus.

Opastelevyjen vaihtaminen on helppoa – opaste vain pujotetaan paikoilleen. Opas 90 -opastevalaisin on helposti asennettavissa kattoon tai seinään. Sitä voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena sekä uppo- että pinta-asennuksessa. Opas 90 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS9092WMT	4148757	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1
TWS9092WMRT	4148758	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 18.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/opas-90-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS9092WMR	4148636	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1
TWS9092WM	4211254	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1
Y9092WM120	4281251	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1
Y9092WMT120	4148895	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS9092WAT	4148755	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1
TWS9092WART	4148756	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1
TWS9092WAR	4148635	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1
TWS9092WA	4211253	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1
Y9092WA120	4281250	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	1

AKULLISET OPASTEVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT9053WMT	4148782	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	3
TWT9053WM	4211250	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	3
Y9053WM120	4281249	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	3
Y9053WMT120	4148894	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 18.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/opas-90-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT9053WAT	4148781	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	3
TWT9053WA	4211248	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	3
Y9053WA120	4281248	220-240 V, 50/60 Hz AC		2-puoleinen, 25 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9051WKT	4148779	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
TWT9051WKRT	4148780	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
TWT9051WKR	4244166	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
TWT9051WK	4211241	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
Y9051WK120	4281247	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9051WT	4148778	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
TWT9071WT	4148783	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
TWT9051W	4211239	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
Y9051W120	4281246	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
TWT9071W	4282248	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
Y9071W120	4282249	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
Y9071WT120	4148896	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 18.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/opus-90-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta
TWT9041WKT	4148776	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9041WKRT	4148777	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9041WK	4211265	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
TWT9041WKR	4148643	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9041WT	4148775	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
TWT9041W	4211238	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
Y9041W120	4281244	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44