


# TKT65B-TURVAVALOKESKUS



TKT65-sarjan turvalokeskukset tarjoavat yksinkertaisen ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Ne sopivat erityisesti keskisuuriin kiinteistöihin ja suuriin kiinteistöihin, joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.

Keskuksissa on tyypistä riippuen 6, 12, 18 tai 24 ryhmälähtöä, jotka voidaan asettaa kahden ryhmän portain joko jatkuvatoimiviksi tai ajoittain toimiviksi.

## EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Valaisinryhmien määrä | Ryhmien maksimikuormitettavuus (VA) |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 25.5.2024 | Lähde:

[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavaloakeskustuoteperheet/tkt65b-turvavaloakeskus](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/keskusakustojarjestelmat/turvavaloakeskustuoteperheet/tkt65b-turvavaloakeskus)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite      | Valaisinryhmien määrä | Ryhmien<br>maksimikuormitettavuus<br>(VA) |
|------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| TKT6506BP  | 7123932     | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 6 x 250 VA / W        |                                           |
| TKT6506B   | 7118836     | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 6 x 250 VA / W        |                                           |
| TKT6512BP  | 7123933     | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 12 x 250 VA / W       |                                           |
| TKT6512B   | 7118838     | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 12 x 250 VA / W       |                                           |
| TKT6518BP  | 7123934     | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 18 x 250 VA / W       |                                           |
| TKT6518B   | 7118840     | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 18 x 250 VA / W       |                                           |
| TKT6524BP  | 7123935     | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 24 x 250 VA / W       |                                           |
| TKT6524B   | 7118842     | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 24 x 250 VA / W       |                                           |