


SOLID EXIT -OPASTEVALAISIN



Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvavalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.

Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin, parkkihalleihin sekä ulkokäyttöön.

Valikoimassa on myös alasvalolla varustettuja opastevalaisimia, jotka sopivat asennettavaksi esimerkiksi oven yläpuolelle.

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS3092WME	4148634	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y3092WME140	4148719	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
TWS3092WM	4282275	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y3092WM140	4210634	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 18.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/solid-exit-opastevalaisin



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

ESCAP-OPASTEVALAISIMET SUPERKONDENSAATTORILLA JA
 LANGATTOMALLA ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWS3092WAE	4148633	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y3092WAE140	4148720	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
TWS3092WA	4282276	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1
Y3092WA140	4210633	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	1

AKULLISET OPASTEVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT3053WM	4210626	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	3
Y3053WM140	4210628	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA
 ETÄÄLVONNALLA

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
TWT3053WA	4210623	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	3
Y3053WA140	4210625	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 30 m	3

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
 OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT3051WK	4282265	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65
Y3051WK140	4210503	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65
TWT3051WKE	4282266	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 18.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/solid-exit-opastevalaisin

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
Y3051WKE140	4210505	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT3071W	4210545	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65
Y3071W140	4210554	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65
TWT3071WE	4282388	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65
Y3071WE140	4282389	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 30 m	IP65

OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Toiminta
TWT3041WK	4244124	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 18.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalistus/opastevalaisimet/opastevalaisintuoteperheet/solid-exit-opastevalaisin