

TW48001
TW770xx

L = continious suplply before lightswitch
L1 = after lightswitch

L ja L1 from same phase

If luminaire is used as maintained connect L1 and L together

L = jatkuva vaihe ennen valokytkintä
L1 = valokytkimen jälkeen

L ja L1 otettava samasta vaiheesta

Kun valaisinta käytetään jatkuvakäyttöisenä, yhdistetään L ja L1

L = Kontinuerlig fas före avbrytare
L1 = Efter avbrytare

L ja L1 från samma fas

Om armaturen är användat som kontinuerlig, koppla L och L1 till sammans

COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A MODEL OR DESIGN.

TEKNOWARE®

Date	By	Check.	App.	Rev.
13.08.07	PHO			B
				C
				D
				E
				F
				G
				H

SCALE (A3)

	Date	Name
Drawn	28.05.03	PHO
Check.		
App.		

Old no. | New no.

TW48001/TW770xx
Connection
(In ballast use)

DRAWING NO. 3E77014

Rev. B | Sheet