

TW77011

Loisteputki: TW77011: 11-65W


L = vaihe ennen kytkintä

L1 = vaihe kytkimen jälkeen


L ja L1 pitää olla sama vaihe

Jatkuvakäyttöisenä yhdistetään L ja L1

COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A MODEL OR DESIGN.




MYÖS
TURVAVALONA
PALAVA




Max. kaapelinpituus valaisimen
ja turvaavalolaitteen välillä on 1m

Kotelointiluokka IP67



Mitat TW77011



TEKNOWARE®

TW77011 KYTKENTÄ
YKSI PUTKI KURISTIN

Date	By	Check.	App.	Rev.	SCALE	Drawn	Date	Name
				B		24.04.08		PHO
				C		Check.		
				D	(A3)	App.		
				E	Old no.	New no.		
				F	DRAWING NO.			Rev. Sheet
				G	3E77057			
				H				